

產品特性：

- 具有低耗電、高精度、多功能、易操作、結構緊密等特性。
- 採一體成型防水結構設計，上蓋為PC材質，鋁合金材質底座，主體烤漆塗裝。
- 模組化設計控制板，並可依需求增減配備。
- 馬達內置溫度過熱保護(>125°C±5°C)。
- 頂部具備閥位指示器，或經由控制盤做燈號顯示。
- 閥體固定孔位：符合ISO 5211規範，出力軸採活動式襯套設計。
- 適用工作壓力：10kg/cm²以內，若工作壓力超過上限，則操作器規格須加大。
- 全系列具備手動操作裝置。

產品規格：

- 額定電壓：100~120VAC、200~240VAC/1-ph
- 環境溫度：-10°C~60°C
- 環境溼度：30%~95%RH
- 防護等級：IP 67
- 產品認證：CE
- 入線孔規格：1/2"PF
- 附屬配件：電纜固定頭×1pc
(Cable range: φ 6 ~10mm)



操作器規格：

| Actuator Model No. | Torque kgf-cm | Time For 90° Travel | Current draw max.60Hz | | Manual Override | Weight (Kg) | Mounting Flange ISO 5211 |
|--------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------|--------------------------|
| | | | 110V1-ph | 220V 1-ph | | | |
| CH-01 | 350 | 10Sec | 0.7A | 0.38A | 8mm □ | 1.7 | F03,F04,F05,F07 |
| CH-02 | 500 | 10Sec | 0.9A | 0.5A | 8mm □ | 1.8 | F03,F04,F05,F07 |
| CH-03 | 1700 | 8Sec | 1.2A | 0.72A | 8mm □ | 4.4 | F05,F07 |
| CH-03H | 2070 | 10Sec | 1.2A | 0.72A | Handwheel | 7.9 | F07,F10,F12 |
| CH-04H | 3800 | 30Sec | 1.2A | 0.72A | Handwheel | 8.6 | F07,F10,F12 |
| CH-05H | 5020 | 30Sec | 2.0A | 0.75A | Handwheel | 8.8 | F07,F10,F12 |
| CH-06H | 6100 | 30Sec | 2.4A | 0.8A | Handwheel | 9.1 | F07,F10,F12 |

選用配備：(可依客端需求加以訂做)

1. 防潮加熱器.
2. 輔助用微動開關組(回授信號用)。(250VAC/6A、250VAC/15A)
3. LED燈號位置顯示.
4. a接點控制型(內建繼電器型).
5. 比例式控制型.
6. 三段定位切換型.
7. 1Sec.(60Hz)快速開關型.
8. 12VDC、24VDC、AC/DC24V、220~440VAC 3-ph。(以上特殊電壓並非全系列適用)

適用於安裝於各種材質控制閥，如球閥、蝶閥、風門等閥類電動控制開關，依工作需求本公司可提供代組裝及安裝好之產品，歡迎來電洽詢敝司當為您迅速服務。